

### 型号标注



#### 1 发光形式

| 形式 | 常亮 | 闪亮 | 转亮 |
|----|----|----|----|
| 代码 | L  | F  | Z  |

#### 2 发声形式

| 形式 | 普通蜂鸣器 | 高分贝蜂鸣器 | 扬声器 |
|----|-------|--------|-----|
| 代码 | S     | K      | D   |

#### 3 电压等级

| 电压 | AC/DC24V | AC/110V | AC/220V | AC/380V |
|----|----------|---------|---------|---------|
| 代码 | 23       | 30      | 31      | 32      |

#### 4 颜色种类

| 颜色 | 红   | 绿   | 黄   | 白   | 蓝   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代码 | R ● | G ● | Y ● | W ○ | B ● |

### 概述

SK系列单灯，直径有：80mm，100mm，是声光一体警示灯；采用进口高亮度LED发光二极管；采用环保型的冷光源设计，不发烫，光电转换率高、方向性强、使用寿命长、有效寿命10万小时以上，功耗低，耗电小。


- 发光形式有常亮、转亮和闪亮；
- 额定电压有：AC/DC24V、AC100V、AC220V。

### 主要技术参数


|        |                    |
|--------|--------------------|
| 工频耐受电压 | AC 1890V 50Hz·1min |
| 额定绝缘电压 | AC690V             |
| 最大电压波动 | ± 15%Ue            |
| 额定频率   | 40Hz ~ 60Hz        |
| 海拔高度   | ≤2000m             |
| 相对湿度   | ≤98%               |
| 防护等级   | IP65               |
| 适用温度   | -30℃ ~ +50℃        |

### 接线图


SK-82/SK-100



SK-82/SK-100 (声光分离型)  
(AC/DC 24V)



SK-82/SK-100 (声光分离型)  
(AC 110V/220V)



# SK-100 圆头系列警示灯

| 名称  | 电压等级                               | 颜色           | 型号           | 重量(kg) | 外形尺寸 |
|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| <b>常亮警示灯</b><br><br>包括:<br>1 个灯罩<br>1 个灯座 | 带 LED<br>23: AC/DC 24V<br>功率: 2.8W | R: 红 ●       | SK-100L□23/R | 0.210  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100L□23/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100L□23/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100L□23/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100L□23/B |        |      |
|   | 带 LED<br>30: AC 110V<br>功率: 3W     | R: 红 ●       | SK-100L□30/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100L□30/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100L□30/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100L□30/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100L□30/B |        |      |
|   | 带 LED<br>31: AC 220V<br>功率: 3.3W   | R: 红 ●       | SK-100L□31/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100L□31/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100L□31/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100L□31/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100L□31/B |        |      |
|   | 带 LED<br>32: AC 380V<br>功率: 3.8W   | R: 红 ●       | SK-100L□32/R | 0.420  |      |
| G: 绿 ●                                    |                                    | SK-100L□32/G |              |        |      |
| Y: 黄 ●                                    |                                    | SK-100L□32/Y |              |        |      |
| W: 白 ○                                    |                                    | SK-100L□32/W |              |        |      |
| B: 蓝 ●                                    |                                    | SK-100L□32/B |              |        |      |
| <b>闪亮警示灯</b><br><br>包括:<br>1 个灯罩<br>1 个灯座 | 带 LED<br>23: AC/DC 24V<br>功率: 2.8W | R: 红 ●       | SK-100F□23/R | 0.210  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100F□23/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100F□23/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100F□23/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100F□23/B |        |      |
|   | 带 LED<br>30: AC 110V<br>功率: 3W     | R: 红 ●       | SK-100F□30/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100F□30/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100F□30/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100F□30/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100F□30/B |        |      |
|   | 带 LED<br>31: AC 220V<br>功率: 3.3W   | R: 红 ●       | SK-100F□31/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100F□31/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100F□31/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100F□31/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100F□31/B |        |      |
|   | 带 LED<br>32: AC 380V<br>功率: 3.8W   | R: 红 ●       | SK-100F□32/R | 0.420  |      |
| G: 绿 ●                                    |                                    | SK-100F□32/G |              |        |      |
| Y: 黄 ●                                    |                                    | SK-100F□32/Y |              |        |      |
| W: 白 ○                                    |                                    | SK-100F□32/W |              |        |      |
| B: 蓝 ●                                    |                                    | SK-100F□32/B |              |        |      |
| <b>转亮警示灯</b><br><br>包括:<br>1 个灯罩<br>1 个灯座 | 带 LED<br>23: AC/DC 24V<br>功率: 2.8W | R: 红 ●       | SK-100Z□23/R | 0.210  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100Z□23/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100Z□23/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100Z□23/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100Z□23/B |        |      |
|   | 带 LED<br>30: AC 110V<br>功率: 3W     | R: 红 ●       | SK-100Z□30/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100Z□30/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100Z□30/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100Z□30/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100Z□30/B |        |      |
|   | 带 LED<br>31: AC 220V<br>功率: 3.3W   | R: 红 ●       | SK-100Z□31/R | 0.420  |      |
|   |                                    | G: 绿 ●       | SK-100Z□31/G |        |      |
|   |                                    | Y: 黄 ●       | SK-100Z□31/Y |        |      |
|   |                                    | W: 白 ○       | SK-100Z□31/W |        |      |
|   |                                    | B: 蓝 ●       | SK-100Z□31/B |        |      |
|   | 带 LED<br>32: AC 380V<br>功率: 3.8W   | R: 红 ●       | SK-100Z□32/R | 0.420  |      |
| G: 绿 ●                                    |                                    | SK-100Z□32/G |              |        |      |
| Y: 黄 ●                                    |                                    | SK-100Z□32/Y |              |        |      |
| W: 白 ○                                    |                                    | SK-100Z□32/W |              |        |      |
| B: 蓝 ●                                    |                                    | SK-100Z□32/B |              |        |      |

说明: 1. 产品如需定制发声形式, 请在型号“□”中填入发声形式。S: 普通蜂鸣器; K: 高分贝蜂鸣器; D: 扬声器  
 2. 发声有间断声和连续声需备注, 无需发声形式可不填。  
 3. 本页产品重量仅为阻容降压式警示灯, 变压器式警示灯重量需咨询厂家。